

ALUMINUM & STAINLESS STAIR NOSING

จุ่มกบันไดอลูมิเนียม



ผลิต จาก วัสดุ ที่ ได้รับมาตรฐาน มอก. ความแข็งแรง ระดับ T5
มีให้เลือกหลายชนิด ตามความต้องการ และ ความเหมาะสมของงาน
แบบสอดด้วยเส้นยาง PVC กันลื่น

แบบอลูมิเนียม ล้วน 6 ร่อง

แบบอลูมิเนียม ล้วน 4 ร่อง

แบบสแตนเลส ล้วน 5 ร่อง


เหมาะสำหรับอาคารทั่วไป ที่ต้องการความปลอดภัยในขณะที่ก้าวเดิน เช่น โรงเรียน
โรงพยาบาล, สำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงแรม, อาคารพักอาศัย หรือ คอนโดมิเนียม
 ฯลฯ ใช้ได้ทั้งกับบันไดเซรามิค ,บันไดหินขัด,บันไดแกรนิต และ
บันไดกระเบื้องยาง ฯลฯ

คุณสมบัติ ทั่วไป


มี 2 ขาที่ใหญ่และหนากว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
เพิ่มการยึดเกาะ ได้ระดับสมดุลไม่เอนเอียงในขณะที่ติดตั้ง
เส้น PVC เป็น PVC ชนิดพิเศษทำความสะดวกง่าย และ ยึดหยุ่น ได้
เลือกสีของเส้น PVC ได้ ตามต้องการ เพราะถอด เปลี่ยนได้
สีมาตรฐาน คือ ดำ,น้ำตาล และ เทา ฯลฯ
มีผ้าเก็บฝุ่นป้องกันรอยขีดข่วนหรือคราบสกปรกขณะติดตั้ง

*ความยาวมาตรฐาน อลูมิเนียม 3 เมตร และ 6 เมตร สแตนเลส 1.2 ม
1.5ม, 2.4 ม และ 3.0 เมตร (ตัดให้ตามสั่ง)**


ชนิดพีวีซีกันลื่น แบบบาง




ชนิดพีวีซีกันลื่น แบบหนา



ชนิดอลูมิเนียมล้วน 6 ร่อง



ชนิดอลูมิเนียมล้วน 4 ร่อง



A&A Lucky Trading Co.,Ltd.

177 บ้านดงเก่า หมู่บ้านต้น ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 40320

☎ 0898425447 🌐 aalucky.com 🗨 aalackey ✉ contact@aalucky.com